

תקנות רישוי עסקים (התקן מדירעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו-2006¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"אולם שמחות" או "גן אירועים" – עסק טעון רישוי באולם שמחות או בגן אירועים, לפי פרט 7.9 בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;

"התקן מדירעש" – מערכת המורכבת לפחות מהרכיבים האלה:

(1) מדירעש, כולל מיקרופון;

(2) מפסיק זרם הולכת השמל המחובר למערכת הגברת הקול;

(3) נורית התרעה;

"התרעה" – איתות של נורית מהבהבת, המותקנת במקום גלוי ונראה לעיני הקהל ומפעיל מערכת ההגברה;

"מדירעש" – מכשיר למדירת רעש כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 (להלן – תקנות הרעש);

"מפלס הרעש" – עוצמת רעש הנקבעת על ידי מדידה "LAeq" ב-"dB(A)", במצב מדידה "איטי" בסקלה "A", כמשמעותם והגדרתם בתקנות הרעש.

התקן מדירעש

2. (א) באולם שמחות ובגן אירועים יותקן, במקום קבוע ונגיש אך ורק לבעל רישיון העסק של האולם או הגן, לפי הענין, או למי שפועל מטעמו, התקן מדירעש אשר המיקרופון שלו גלוי ולא מכוסה, ותלוי במקום הנמצא במרחק של לא יותר משלושה מטרים מעל מרכז רחבת הריקודים.

(ב) התקן מדירעש יותקן ויופעל באופן שיגרום –

(1) לניתוק זרם החשמל למערכת הגברת הקול באולם השמחות או בגן האירועים, כאשר מפלס הרעש עולה, בכל מקום של ישיבת קהל, לאחר פרק זמן של 30 שניות התרעה, על $LAeq = 85dB(A)$ בממוצע ל-10 שניות;

1. ק"ת 6508, התשס"ו (10.8.2006), עמ' 1076.

(2) לחידוש, באופן אוטומטי לאחר 30 שניות, של זרם החשמל שנותק כאמור בפסקה (1).

(ג) באולם השמחות או בגן האירועים יוצב, במקום קריא ונראה לעין, שלט שייאמר בו כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש.

כיוול וכיוון התקן
מדירעש

3. (א) התקן מדירעש יהיה מכויל, בכל עת, בהתאם להוראות היצרן.
(ב) התקן מדירעש יהיה מכוון, בכל עת, באופן שיגרום להפסקת זרם החשמל במערכת ההגברה וחידושה, כאמור בתקנה 2(ב).

דיווח

4. בעל רישיון עסק של אולם שמחות או של גן אירועים, יגיש לרשות הרישוי עם הבקשה לרישיון עסק או לגבי עסק קיים – אחת לשנה או במועד אחר, על פי דרישתה, רוח טכני שיכלול –

(1) תשריט של האולם עם ציון מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה;

(2) ציון קיום התקן מדירעש ומיקומו, תוך ציון נפרד של מיקום המיקרופון ומיקום נורית ההתרעה;

(3) פירוט מועדי ביצוע כיוול מדירעש ותוצאותיו;

(4) המועדים והמקומות שבוצעו בהם מדידות רעש לצורך כיוון התקן מדירעש, ותוצאותיהן.

תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

כ"ט בתמוז התשס"ו (25 ביולי 2006)

גדעון עזרא
השר לאיכות הסביבה